

1次元バーコード対応検証機

1D	機種	開口径	計測最小エレメント 開口径×80%	最大バー幅	対応Symbol	option	検証規格	検証機規格	インタフェース	管理ソフト
1	CHeckER	5mil	0.16mm<=	75mm Quietzone含む	EAN/JAN/UPC(アドオン)、 ITF(Interleaved 2 of 5)、 Code39、Code32、Code128、 GS1-128、GS1 Databar	IATA 2 of 5、 Code39 Full ASCII、 Code93、 Codabar(NW7)、 MSI、Plessey、 Code39 HIBC、 Code128 HIBC、 コンビニ振込他	ISO/IEC 15416:2000 ANSI x3.812 JIS X 5020	1次元バーコード ISO/IEC 15426-1	LAN ※PoE付属	Transwin32
		6mil	0.19mm<=							
		8mil	0.25mm<=							
		10mil	0.31mm<=							
2	ScanCheck3n ※オプション	6mil	0.19mm<=	140mm Quietzone含む ※175mm対応 専用治具装着時	EAN/JAN/UPC(アドオン)、 ITF(Interleaved 2 of 5)、 Code39、Code32、Code128、 GS1-128、GS1 Databar	IATA 2 of 5、 Code39 Full ASCII、 Code93、 Codabar(NW7)、 MSI、Plessey、 Code39 HIBC、 Code128 HIBC、 コンビニ振込他	ISO/IEC 15416:2016 ISO/IEC 15416:2000 ANSI x3.812 JIS X 5020	1次元バーコード ISO/IEC 15426-1	LAN ※PoE付属	Transwin32
		8mil	0.25mm<=							
		10mil	0.31mm<=							
		20mil	0.625mm<=							
3	PC-Scan/LD4	4mil	0.125mm<=	155mm Quietzone含む ※240mm対応 別モデルで提供	EAN/JAN/UPC(アドオン)、 ITF(Interleaved 2 of 5)、 Codabar(NW7)、Code39、 Code32、Code128、Code39 HIBC、Code128 HIBC、 GS1-128、GS1 Databar	IATA 2 of 5、 Code39 Full ASCII、 Code93、 MSI、Plessey、 コンビニ振込他	ANSI x3.812 JIS X 5020	1次元バーコード ISO/IEC 15426-1	LAN ※PoE付属	Transwin32
		6mil	0.19mm<=							
		8mil	0.25mm<=							
		10mil	0.31mm<=							
		20mil	0.625mm<=							

※PC-Scan/LD4 は機器のサイズ、プレート等が異なるモデルになります。ITFの物流用バーコードなどに対応

※PC-Scan/LD4 には、管理ソフト TransWin32が標準同梱いたします。

2次元バーコード検証機

※カメラ選択により被検物の対象が異なります。また、開口径は測定対象のセルサイズ、エレメント幅に合わせて自動調整します。

2D	機種	開口径	計測最小エレメント	視野	対応Symbol	option	検証規格	検証機規格	インタフェース	管理ソフト
1	Vericube Camera 8mm Camera 12mm Camera 16mm Camera 25mm Camera 50mm	自動調整	カメラ仕様		1次元バーコード EAN/JAN/UPC(アドオン)、 ITF(Interleaved 2 of 5)、Code39、 Code32、Code128、GS1-128、GS1 Databar 2次元バーコード QRCode、GS1 QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、 GS1 DataMatrix、AztecCode、 PDF417、GS1 Databar Composite	IATA 2 of 5、 Code39 Full ASCII、 Code93、 Codabar(NW7)、 MSI、Plessey、 Code39 HIBC、 Code128 HIBC、 コンビニ振込他	1次元バーコード ISO/IEC 15416:2016 ISO/IEC 15416:2000 ANSI x3.812 JIS X 5020 2次元バーコード ISO/IEC 15415 DPM ISO/IEC TR29158	1次元バーコード ISO/IEC 15426-1 2次元バーコード ISO/IEC 15426-2	LAN ※PoE付属	Transwin32
			0.25mm 44 μ m	114 × 76mm						
			0.18mm 31 μ m	80 × 60mm						
			0.15mm 25 μ m	63.5 × 47.5mm						
			0.09mm 14.5 μ m	37.5 × 27.7mm						
0.036mm 3.6 μ m	9 × 6mm									

※PC-Scan/LD4 には、管理ソフト TransWin32が標準同梱いたします。