

UHF帯ランドリータグ FT301-PA/ST

**洗濯(200回)、加圧脱水、高温乾燥、アイロンに対応。
熱圧着、または、縫付で固定。**

スイス データマース社のランドリータグ FT301は、リネン、作業服、ユニフォーム、カーペット、カーテン等の管理に、世界40ヶ国、1,000社以上のお客様で、累計1億5千万個が使用されています。

◆ **柔らかい布製タグ**

アンテナに極細ステンレスファイバを結束したビニール被覆コードを基布に刺繍した柔らかい布製タグです。アイロンで熱圧着、または、ミシン掛けで布地と一体化できます。

◆ **卓越した耐久性**

チップを熱硬化樹脂で整形されたモジュールと16cmのアンテナを半田付けせず、近接させているだけですので、折り曲げによる断線がありません。

◆ **優れた読取性能**

アンテナに発生した磁界とモジュールを電磁結合で通信しています。磁界は、水分で減衰しませんので、水で湿ったリネンや衣料を一括で読むことができます。

◆ **優れた信頼性**



90℃/200回の洗濯、180℃/200回の高温乾燥、200℃/10秒のアイロン、60パールの加圧脱水、オートクレーブ試験に合格しています。



熱圧着タグ FT301-PA



パウチで縫付 FT301-ST

仕様	熱圧着タグ FT301-PA	縫付タグ FT301-ST
		
外形寸法	75 x 20 x 2.5 mm	70 x 15 x 2.5 mm、80 x 28mm(パウチ)
重量	0.70 g	0.70 g
材質	ポリエステル50% / 綿50%、または、ポリエステル100%	
タグ保証	200回洗濯、または、3年間	
タグメモリー	96ビット、または、128ビット EPC	
読取距離	約6m(出力 1W)、約2m(出力 250mW) 電波環境による	
周波数	865MHz - 928MHz	
RFID規格	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2	

輸入元：(株) RFIDアライアンス

販売パートナー Auto-Identification, Network and Integration

アイニックス株式会社

URL <http://www.ainix.co.jp/>

本社 〒153-0044東京都目黒区大橋1-6-2 KDX池尻大橋ビル
TEL (03)5728-7500 FAX (03)5728-7510
大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島3-22-20 川丸ビル
TEL (06)6838-3071 FAX(06)6838-3117
名古屋営業所 〒461-0011名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル
TEL (052)950-7510 FAX(052)950-7570

製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。