

RS507 *symbol*

Coming Back with ZEBRA



ウェアラブルスキャナ、スキャナの“持つ”、“読む”、“離す”作業が“読む”だけになり、日々の作業効率がUP！
Bluetooth® 対応製品で、タブレット/スマートフォン/ノート PC など、各種 Bluetooth 対応端末と接続できます。

1D および 2D バーコード対応を含むクラス最高のスキャン機能により、あらゆるバーコードを常に素早く、正確にスキャンできます。

指にはめる設計で快適なスキャン操作を実現しているだけでなく、1 台で左右両手での使用をサポート、最小限の投資で高い効果を得られます。また高堅牢設計で、落下に対する強度、耐温性能、スキャンボタンの耐久性も考慮された設計で、厳しい環境でも業務を止めません。

RS507 製品仕様

物理特性

寸法 (高さ × 幅 × 長さ)	1.16 x 2.1 x 2.92 インチ (2.9 x 5.3 x 7.4 cm) 1.42 x 2.5 x 2.92 インチ (3.6 x 5.3 x 7.4 cm) 1.16 x 2.1 x 2.92 インチ (2.9 x 5.3 x 7.4 cm) 1.3 x 2.1 x 2.92 インチ (3.3 x 5.3 x 7.4 cm)
重量	トリガレス、標準バッテリー：4.3 オンス (121.4 g) トリガレス、増設バッテリー：5.2 オンス (146.4 g) トリガ式、標準バッテリー：4.8 オンス (134.8 g) トリガ式、有線 (コードを含む)：5.0 オンス (140.8 g)

性能特性

光学解像度	WVGA 横 752 × 縦 480 ピクセル (グレー スケール)						
回転	360°						
ピッチ角	標準から ± 60°						
スキュー許容値	標準から ± 60°						
照準エレメント	655 nm ± 10 nm 可視レーザー						
照射エレメント	637 nm ± 20 nm 赤色 LED						
視野	水平方向：39.6°、垂直方向：25.7°						
SR 標準作動距離 (読取窓から)	密度 (mil)	5	7.5	20	13		
	1D コードタイプ	39	39	39	UPC		
	近接 (インチ)	2	注意	注意	1.5		
	遠方 (インチ)	7.4	10.5	24.6	15.4		
	密度 (mil)	6.67	10	15	15		
	2D コードタイプ	PDF417	PDF417	PDF417	Data Matrix		
	近接 (インチ)	3.3	注意	注意	2.7		
	遠方 (インチ)	7	10	14.6	12.3		
	DL 標準作動距離 (読取窓から)	密度 (mil)	3	5	7.5	20	13
		1D コードタイプ	39	39	39	39	UPC
近接 (インチ)		2.6	1.3	注意	注意	1.5	
遠方 (インチ)		4.1	7.2	9.8	19.6	11.9	
密度 (mil)		5	6.67	10	15	15	
2D コードタイプ		PDF417	PDF417	PDF417	PDF417	Data Matrix	
近接 (インチ)		2.7	1.8	注意	注意	2.2	
遠方 (インチ)		4.4	6.8	8.9	11.6	11.1	
注意：近距離は FOV に制限							
耐周辺光 (完全に暗い状態から)		屋内：450 フィート キャンドル (4,845 lux) 屋外：9,000 フィート キャンドル (96,900 lux)					
耐移動性	25 インチ / 秒、標準						
サポートされている バーコード	Codabar、Code 39、Code 128、EAN-13、EAN-8、Interleaved 2 of 5、UPC-A、および UPC-E Code 11、Code 32 Pharmaceutica(I PARAF)、Code 93、MSI、Reduced Space Symbology(RSS-14、RSS Limited、RSS Expanded)、Straight 2 of 5 IATA(two-bar start/stop)、Straight 2 of 5 Industria(three-bar start/stop)、Trioptic、UPC-E1 4-CB(4-State Customer Barcode)、Aztec、MicroPDF417、PDF417、MaxiCode Australian Post、British Post(4 state code and "infomail")、Data Matrix、Japanese Post、KIX(オランダ)Post、Planet Code、Postnet、QR Code、EAN/UCCComposite、TCIFLinkedCode39(TLC39)						
サポートされている 照準モード	クラス 2 レーザー、直射日光下における視性のため中心が明るい照準線、Pick List モード オプション						

インターフェース	Bluetooth: Adaptive Frequency Hopping(AFH) を備えた、Class II、v2.1 サポートされているプロファイル： Serial Port Profile(SPP)、Human Interface Device Profile(HID)、Service Discovery Application Profile(SDAP) ペアリング： ディスプレイからバーコードとして端末 BT アドレスを読み取るシリアル
フィールド交換可能部品	バッテリー、有線アダプタ、トリガ スイベル、トリガレスストラップホルダ、予防用パッド、ストラップ、およびバックル

ユーザーインターフェース

LED	背面の左右に 2 つ (平行)、マルチカラー
ピーパー	背面中央、最大 80dBA SPL @10cm
復元キー	緊急ブートアップおよび Bluetooth 再接続 (必要以上に長い切断期間の後)用にユーザーがアクセス可能
スキャントリガ	手動または Interactive Sensor Technology(IST) を使用して自動

ユーザー環境

動作温度	-20° ~ 55° C (-4° ~ 131° F)
保管温度	-40° ~ 70° C (-40° ~ 158° F)、バッテリーを除く -40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F)、バッテリーを含む
湿度	5% ~ 85% (結露なきこと)
耐落下衝撃性能	全動作温度範囲において、6 フィート (1.8 m) の高さからコンクリート面へ複数回落下
シーリング	IP54
静電気放電	ESD: ±15kV の空中放電、±8kV の直接放電

電源

コードレス：	リチウムイオン 970mAh、新しい電池を 1 度充電した場合、3.7V で最大 35,000 回のスキャン (連続)、または 1 時間に 900 回のスキャンで最大 10 時間 リチウムイオン 1940mAh、新しい電池を 1 度充電した場合、3.7V で最大 70,000 回のスキャン (連続)、または 1 時間に 900 回のスキャンで最大 20 時間
有線	WT4000 への有線アダプタ

ソフトウェアの互換性

Mobility Services Platform(MSP)、DataWedge、Wavelink's Terminal Emulation(TE)

周辺機器およびアクセサリ

バッテリー充電器	8 個の標準および増設バッテリーを同時に 4 時間で充電。 LED インジケータ (8) およびバッテリー寿命テストを含む
----------	--

規制

電気の安全性	UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、EN60950-1、IEC 60950-1 に対する認証
レーザーの安全性	CDRH Class II、IEC 60825-1 Class 2
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC and R&T Directives、Australian AS/NZS 60950.1
RoHS:	RoHS 標準に準拠

推奨サービス

Service from the Start サービスおよび包括オプションプログラム

●ご相談・お問い合わせはこちらまで



アヴネット株式会社
<http://www.zebra-avnet.jp/mf/>

東京本社 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー23階
〒150-6023 TEL.(03)5792-9860 FAX.(03)5792-9701

西日本支社 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング15階
〒541-0052 TEL.(06)4705-1271 FAX.(06)4705-1244

<http://www.ainix.co.jp/>



アイニックス株式会社

本社 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-6-2 KDX池尻大橋ビル
TEL(03)5728-7500 FAX(03)5728-7510

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-22-2 O川丸ビル
TEL(06)6838-3071 FAX(06)6838-3117

名古屋営業所 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル
TEL(052)950-7510 FAX(052)950-7570